



Descrição do Produto

A TEK BOND SPRAY VASELINA é formulada à base de parafinas selecionadas. Possui uma ação lubrificante em metais e plásticos, excelente resistência a umidade e proteção contra oxidação.

Propriedades Físicas

Cor:	Branca
Estado Físico:	Pastoso sob pressão
Odor:	Característico
Solubilidade:	Insolúvel em água
Temperatura de aplicação :	5 a 40°C
pH:	7
Taxa de pulverização:	≥ 95 %
Densidade (g/cm ³):	0,81 g/cm ³
Pressão Interna (MPa):	0,41 MPa

Instruções de uso e manuseio

1. Pode ser utilizado em superfícies de plásticos, couro, vinil, borracha;
2. Podem ser usados em ferragens, ferramentas, equipamentos e peças metálicas em geral, agindo como agente de proteção à umidade e ferrugem;
3. Atua como agente lubrificante em aparelhos esportivos, trilhos de cortina, esteiras, peças de bicicleta;
4. Na Indústria é recomendado o uso para lubrificação em locais com temperatura inferior a 60°C e que não exijam alto esforço no trabalho;
5. No automóvel é recomendado o uso para lubrificação de fechaduras, pinos de capô, polos de bateria, portas, desmoldante e partes onde a temperatura seja inferior a 60°C.
6. Agite bem antes de usar, pulverize nas áreas desejadas a uma distância de aproximadamente 20 cm, para lugares de difícil acesso utilize o bico aplicador preso à tampa da embalagem.
7. Desligue equipamentos energizados durante a aplicação.

Armazenamento

Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50° C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Informações gerais

Não exponha ou armazene este produto em temperatura superior a 50°C (risco de explosão).

Armazenar as embalagens em local bem ventilado, à temperatura ambiente, distante de fontes de ignição. Área coberta, fresca, seca e ventilada. Armazenar a lata em pé. Estocar em temperaturas inferiores a 50°C.

Este produto é inflamável.

OBS: Antes de usar o produto leia a FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos).

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza embalagem de 300ml / 200g.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.