

# Talabarte Y com ABS AP1070 Apaseg

4545-61199 • Ref. AP1070 • Fabricante: Apaseg

## Descrição Técnica

O Talabarte Y com ABS AP1070 Apaseg é um EPI projetado para restrição de movimento e retenção de queda, garantindo segurança e mobilidade em trabalhos em altura. A estrutura em “Y” mantém um ponto sempre ancorado enquanto o outro se movimenta, favorecendo deslocamentos controlados. Fabricado em fita de poliéster de 45 mm, traz conectores de aço com dupla trava e abertura de 55 mm. O absorvedor de energia reduz a força de impacto em eventual queda, aumentando a proteção do usuário. Compatível com cintos Apaseg e em conformidade com a NR-35.

| Campo                       | Descrição                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Finalidade                  | Restrição de movimento e retenção de queda com ABS.               |
| Formato                     | Estrutura em “Y” para manter um ponto sempre ancorado.            |
| Material                    | Fita plana de poliéster de 45 mm; costuras reforçadas.            |
| Conectores                  | Dois conectores classe A em aço, dupla trava, abertura 55 mm.     |
| Absorvedor de Energia (ABS) | Integrado; reduz a força de impacto em caso de queda.             |
| Ancoragem                   | Laçada reforçada para conexão ao cinto/linha de vida.             |
| Compatibilidade             | Compatível com todos os cintos Apaseg.                            |
| Identificação               | Etiqueta de rastreabilidade/certificação Apaseg.                  |
| Aplicações recomendadas     | Andaimes, plataformas, escadas marinheiro, manutenção industrial. |
| Normas                      | Atende à NR-35 e requisitos aplicáveis de EPIs para altura.       |
| Cor                         | Fita amarela; ferragens em aço galvanizado.                       |

## Benefícios

- Mobilidade contínua com segurança pelo design em “Y”.
- Mitigação de impacto via absorvedor de energia (ABS).
- Durabilidade: poliéster 45 mm e conectores em aço com dupla trava.
- Integração simples com cintos Apaseg e sistemas de ancoragem.

## Aplicações

- Trabalhos em altura com necessidade de movimentação controlada.
- Andaimes e plataformas elevadas.
- Escadas marinheiro e manutenção industrial.

## Normas e Recomendações

- Inspecionar costuras, conectores e ABS antes de cada uso.
- Treinamento obrigatório conforme NR-35.
- Substituir após qualquer evento de impacto no ABS.

Dall'Anese Parafusos & Ferramentas • [www.dallaneseparafusos.com.br](http://www.dallaneseparafusos.com.br) • WhatsApp (11) 99999-9999 • [contato@dallaneseparafusos.com.br](mailto:contato@dallaneseparafusos.com.br)